

ALTEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	SINGOLO/ DOBLE	INTERASSE (MM)	RESA TERMICA WATT DELTA T30°C	RESA TERMICA WATT DELTA T50°C	RESA TERMICA WATT DELTA T60°C
600	413	Singolo	503 (Appross.)	162	310	390
600	590	Singolo	685 (Appross.)	231	442	558
600	826	Singolo	916 (Appross.)	324	619	781
600	1000	Singolo	1090 (Appross.)	393	752	948
600	1180	Singolo	1270 (Appross.)	463	885	1115
600	1416	Singolo	1506 (Appross.)	555	1062	1338
600	415	Doble	505 (Appross.)	225	434	548
600	590	Doble	685 (Appross.)	321	619	783
600	826	Doble	916 (Appross.)	449	867	1096
635	413	Singolo	503 (Appross.)	172	331	418
635	590	Singolo	685 (Appross.)	246	473	597
635	826	Singolo	916 (Appross.)	344	662	836
635	1000	Singolo	1090 (Appross.)	418	803	1015
635	1180	Singolo	1270 (Appross.)	491	945	1194
635	1416	Singolo	1506 (Appross.)	590	1134	1433
635	1647	Singolo	1737 (Appross.)	688	1323	1671
635	413	Doble	503 (Appross.)	265	514	652
635	590	Doble	685 (Appross.)	378	735	932
635	826	Doble	916 (Appross.)	529	1029	1304
635	1000	Doble	1090 (Appross.)	643	1249	1584
635	1180	Doble	1270 (Appross.)	756	1470	1863
635	1416	Doble	1506 (Appross.)	907	1764	2236
635	1647	Doble	1737 (Appross.)	1059	2058	2609