

Guida al mantenimento del radiatore

Questo nuovo radiatore funzionerà al meglio e durerà più a lungo quando è montato su un sistema di riscaldamento centralizzato pulito e protetto che viene regolarmente mantenuto.

Quando si monta un nuovo radiatore, si consiglia vivamente di pulire l'impianto di riscaldamento centralizzato utilizzando un prodotto per la pulizia del riscaldamento centralizzato appropriato e quindi sciacquare con acqua dolce. Ciò rimuove eventuali detriti nel sistema e aiuta a migliorare l'efficienza, ridurre il consumo di energia e i costi di manutenzione.

E fondamentale che, dopo il montaggio di un nuovo radiatore, nell'impianto di riscaldamento centralizzato sia correttamente introdotto un idoneo protettore anticorrosivo per riscaldamento centralizzato contenente un inibitore. L'inibitore previene qualsiasi corrosione interna della caldaia, delle tubazioni e dei radiatori, prolunga la vita dell'impianto di riscaldamento e riduce notevolmente la necessità di costose riparazioni e sostituzioni.

L'inibitore nell'impianto deve essere mantenuto alla concentrazione raccomandata testando l'acqua nell'impianto dopo eventuali riparazioni, alterazioni o perdite, e almeno ogni 12 mesi, utilizzando un kit di analisi dell'inibitore e introducendolo nuovamente nell'impianto di riscaldamento secondo le istruzioni dell'inibitore.

Il mancato mantenimento della concentrazione raccomandata di inibitore nell'impianto di riscaldamento aumenta il rischio di danni alla caldaia e all'impianto dei radiatori e può invalidare la garanzia del radiatore.

Per prolungare la finitura superficiale di questo radiatore e per mantenerlo al meglio, evitare il contatto con oggetti taglienti o abrasivi e sostanze chimiche nocive: pulire regolarmente la superficie con un panno morbido inumidito per rimuovere eventuali fuoriuscite, segni e polvere, assicurandosi di asciugare il radiatore in seguito.

Se si verificano danni alla superficie della vernice che espone il metallo sottostante, occorre proteggere il metallo esposto con una vernice per ritocchi adeguata o una vernice trasparente per evitare che il radiatore si arrugginisca.

Installatori: si prega di spiegare questa guida all'utente o proprietario e lasciare una copia come riferimento.